

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Noxudol 700 антикоррозионное средство, не содержащее растворителей. Вяжущие вещества и добавки с низкой вязкостью смешаны для обеспечения возможности нанесения при комнатной температуре. Материал образует мягкую воскообразную, усиленную гидрофобную (водоотталкивающую) коррозионно-защитную пленку.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Noxudol 700 представляет собой тонкий проникающий антикоррозионный состав, предназначенный для обработки полых поверхностей автомобилей методом ML. Кроме того, он также может использоваться в качестве защиты при транспортировке и хранении машин, деталей машин, балок, деталей двигателей и т. д.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Встряхивайте баллон около минуты. Наносите защиту от ржавчины с помощью нескольких опрыскиваний тонким слоем. После использования емкость необходимо опорожнить в перевернутом положении до выхода газа вытеснителя.

## УПАКОВКА

37100095 / 500 мл

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Светло-коричневый	Толщина пленки	40 – 60 мкм
Тип пленки	Мягкая, воскообразная	Удаление с помощью	Renox Milieu или уайт-спирит
Плотность при 20°C	930 ± 20 кг/м <sup>3</sup>	Температура нанесения	20–50°C
Температура возгорания	< 0°C	Время высыхания	От нескольких дней до нескольких недель (поверхностное высыхание при +20°C)
Летучие растворители:	< 1%	Срок хранения	24 месяцев
Температура хранения	от +5 до +40°C		

Для получения дополнительной информации мы рекомендуем изучить паспорт безопасности или инструкцию на упаковке

