



Mercasol 845

Профессиональное антикоррозийное покрытие для днища автомобиля

■ ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Mercasol 845 одобрено в соответствии с SS 18 65 12, содержащее растворитель, хорошо проникающее антикоррозийное покрытие для днища автомобиля. Состав на основе битума, воска и смолы хорошо защищает от коррозии в течение длительного периода времени.

Свойства состава делают антикоррозионную защиту более износостойкой.

■ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Mercasol 845 предназначен для использования в профессиональной антикоррозийной обработке автомобиля для днища, где требуется черная поверхность.

Мы рекомендуем использовать Mercasol 831ML в качестве грунтовки перед использованием Mercasol 845 на открытых поверхностях.

■ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Обрабатываемые поверхности должны быть сухими и свободными от ржавчины, грязи, соли, масла и т.п. Мы рекомендуем использовать Mercasol 831 ML для полостей, фланцев и соединений на транспортных средствах до нанесения Mercasol 845.

Нанесение рекомендуется проводить в помещении при температуре 15-25°C. Mercasol 845 предназначен для нанесения с помощью безвоздушного насоса высокого давления 1:26 > с давлением подачи от 3 до 5 бар.

Время высыхания зависит от температуры и влажности, так при +23°C и относительной влажности 50 % время высыхания составит приблизительно 8 часов. В первую неделю после нанесения необходимо предотвратить попадание щебня на обработанную поверхность.

■ УПАКОВКА

42300408 / 20-литровая бочка
42300701 / 60-литровая бочка
42300721 / 208-литровая бочка
42300761 / 208-литровая бочка
42300800 / 1000-литровый контейнер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Черный	Толщина пленки	450 мкм мокрая 250 мкм сухая
Консистенция	Вязкая жидкость	Удаление с помощью	Обезжиривающий состав или уайт-спирит
Тип пленки	Пластиковая битумная	Температура нанесения	15-35°C
Плотность при 20°C	930 ± 20 кг/м ³	Расход материала	2-5 л/м ²
Сухой состав	67 ± 3%	Срок хранения	12 месяцев
Растворители	Уайт-спирит	Температура хранения	< 30° C

Для получения дополнительной информации мы рекомендуем изучить паспорт безопасности или инструкцию на упаковке

