



Mercasol 831 ML

Проникающая антикоррозионная жидкость

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Mercasol 831 ML одобрено в соответствии с SS 18 65 11, содержащее растворитель, хорошо проникающее жидкое средство для защиты от коррозии, на основе воска, сульфоната и масла. Состав обладает хорошей защитой от коррозии в течение длительного периода времени. Значительное количество состава Mercasol 831 ML состоит из возобновляемого сырья.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Mercasol 831 ML предназначен для использования для профессиональной антикоррозионной защиты полостей, фланцев и соединений на транспортных средствах.

Mercasol 831 ML также можно использовать в качестве грунтовки на открытых поверхностях в сочетании со средствами от коррозии для днища Mercasol 845 и 845 AL.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Обрабатываемые поверхности должны быть сухими и свободными от грязи, соли и масла. Состав наносится в помещении. Mercasol 831 ML преимущественно предназначен для нанесения безвоздушным способом 1:26> с подачей при давлении от 3 до 5 бар. Состав также может наноситься с помощью насоса низкого давления с воздухом в соотношении 1:3.

УПАКОВКА

42000408 / 20-литровая банка
42000701 / 60-литровая бочка
42000721 / 208-литровая бочка
42000761 / 208-литровая бочка с крышкой и сумкой
42000800 / 1000-литровый контейнер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Коричневый	Толщина пленки	Мокрый слой 200 мкм дает сухую пленку 90 мкм
Консистенция	Густая жидкость	Удаление с помощью	Обезжиривающий состав или уайт-спирит
Тип пленки	Воскообразная	Температура нанесения	15-35°C
Плотность при 20°C	860 кг/м ³	Расход материала	2-5 л/м ²
Сухой состав	50%	Срок хранения	12 месяцев
Растворители	Алифатический	Температура хранения	от +5 до +35°C

Для получения дополнительной информации мы рекомендуем изучить паспорт безопасности или инструкцию на упаковке

